



STARLIUM 280 LISSES

TYPE ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM

STARLIUM 280 LISSES

USAGE **intensif**

HAUT. DE TRAVAIL MAXI. **14,00 m**

DIM. DU PLANCHER **2,70 x 0,63 m**

NORMES

- NF EN 1004
- décret du 01/09/2004

LES ENSEMBLES STARLIUM 280 LISSES

base 2,00m plancher

code	gencod	pois
02908002	3178740030223	114,0
4	pieds avec roue de ø 20 cm	
2	rallonge de base	
1	berceau d'accès	
2	rallonges de 1,00m	
1	plancher à trappe	
6	lisses	
2	diagonale	
1	sachet de 5 goupilles	
4	stabilisateur 2/7m	

ensemble de réhausse

code	gencod	pois
02908003	3178740030339	18,0
2	rallonges de 2,00m	
2	diagonale	
1	sachet de 5 goupilles	

ensemble de protection d'accès

code	gencod	pois
02908005	3178740030346	42,0
1	plancher à trappe	
4	lisse	

complément stabilisateur

code	gencod	pois
02907112	317840030124	12,3
4	complément de stabilisateurs 8/12m	

COMPOSITIONS
 HAUTEUR PLANCHER :

2,00 M 4,00 M 6,00 M 8,00 M 10,00 M 12,00 M

1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 0 0 1 1 1



Starlium 280 lisse - 4,00 m hauteur plancher

Les PLUS :

- Starlium 280 : plaisir intact, plus d'espace.
- Échafaudage idéal pour les travaux de ravalement jusqu'à 14,00 m.
- Stockage réduit grâce à la conception avec lisses et diagonales.
- Souplesse d'utilisation extraordinaire : la base s'adapte sur n'importe quel sol (dénivelés, escaliers...).
- Montage en escalier sans kit additionnel : il suffit de décaler une rallonge.
- Réglage des planchers tous les 25 cm pour un confort de travail total.